

MODELLO DIVA

MACCHINA CONFEZIONATRICE VERTICALE A MOVIMENTI INTERMITTENT

Descrizione	Unità di misura	Dato tecnico
Numero File	--	1-5
Dimensioni Macchina LxHxP	mm	Fare riferimento a layout
Numero stick massimo (Velocità)*	(Stick/min)	Until 300
Bobina*	mm	Larghezza Dim. Max 220
		Diametro Est. 350
		Diametri Int. 76 (3")
Dimensioni busta*	mm	Larghezza: 17
		Lunghezza: 60-135
Temperatura massima di saldatura*	°C	220-240
Temperatura ambiente di stoccaggio	°C	-25 °C e +55°C < 70°C (per periodi < 24h)
Tipo di alimentazione	--	TN-S/TT
Tensione elettrica	VAC	400 (USA 440V)
Numero fasi	--	3+N+PE
Frequenza	Hz	50 (USA 60Hz)
Sezione minima e massima cavo di alimentazione	mm ²	4 - 6
Massima corrente di corto circuito (I_{cc})	kA	10
Impedenza massima della resistenza di terra a monte della macchina	Ω	166
Corrente dispersa verso terra	mA	<150mA
Ambiente elettromagnetico	--	Tipo A (Industriale)
Fluido circuito pneumatico	--	Aria secca
Pressione circuito pneumatico	bar	6
Diametro allacciamento tubo	mm	10 -14
Rumore	dBA	<70dB

*I dati sopra citati sono puramente indicativi. OMAG si riserva il diritto di ridefinire tali dati in funzione dello specifico progetto.